

Anlage 6.1
Bewertungskriterien Strecken

Mangelbeschreibung	Bewertungskriterien		Priorität Mangelbe- seitigung
Fehlende RVA trotz Erfordernis	> 10.000 Kfz/Tag (innerorts)		1
	2 Kfz-Fahrstreifen pro Fahrtrichtung		1
	Fehlender Schutzstreifen (z.B. bei Fahrbahnbreiten $\geq 7,50$ m)		2
Ungeeignete RVA	Gemeinsame Führung mit Fußgängern (nur bei Hauptverbindungen 1./2. Ordnung)		1
	GW, Rf frei		1 o. 2
Kennzeichnung RVA	Fehlende Beschilderung		1
	Falsche Beschilderung		1
Radverkehrsführung	Unklare Führung, nicht nachzuvollziehen		1
	Ungünstiges Radwegende, Wechsel der Führungsart		1 o. 2
	Fehlende Führungskontinuität		2
	Seitenwechsel RW innerorts		2
	Abrupter Verschwenk		2
	Mangel im Bereich einer Haltestelle		1 o. 2
	Markierung RVA optisch kaum wahrnehmbar (je nach Ausprägung)		1 o. 2
	Soziale Sicherheit	Fehlende Beleuchtung bei HV 1. Ordnung	1
		Fehlende Einsehbarkeit	1
Breite RVA	RW, Einrichtungsverkehr	< 1,60 m	1
		< 2,0 m	2
	RW, Zweirichtungsverkehr	< 2,0 m	1
		< 2,50 m	2
	Geh-/Radweg (nur Freizeit-Rundroute)	< 2,50 m	1
	Radfahrstreifen (zzgl. Markierung)	< 1,60 m	1
	Schutzstreifen (inkl. Markierung)	< 1,25 m	1
		< 1,50 m	2
Sicherheitstrennstreifen (Fahrbahn/ Parken)	Fehlt völlig		1
	Zu schmal (< 50 cm)		2
Oberflächenbeschaffenheit	Befahrbarkeit erheblich eingeschränkt (Schlaglöcher, unebenes Kopfsteinpflaster)		1
	Befahrbarkeit leicht eingeschränkt (nur vereinzelte Unebenheiten)		2
	Nicht umfahrbares „Berliner“ Kissen		2
	Punktueller Belagsmangel		1 o. 2
	Bordsteinabsenkung ≥ 3 cm		1 o. 2
Hindernisse	Poller ohne Reflektoren		1
	Parkende Kfz auf RVA		1
	Illegales Parken im Straßenraum		1
	Umlaufsperre mit Gitterabstand < 1,50 m; Pollerabstand < 1,50 m		2
	Treppe, Stufen		1
	Einengung durch Bewuchs		2
	Engstelle auf kurzem Abschnitt		2
Sicht an Einmündungen	Sichtfeld eingeschränkt (je nach Ausprägung)		1 o. 2

Bewertungskriterien Querungen Hauptverkehrsstraßen

Mangelbeschreibung	Bewertungskriterien	Priorität Mangelbe- seitigung
Überquerung stark be- fahrener Straße	Fehlende Erreichbarkeit RVA	1
	Unzureichende Absicherung Radverkehr	1
	Enge Aufstellflächen (< 2,50 m Länge bzw. 4,0 m Breite)	1
	Sichtfelder stark eingeschränkt	2
Fahrtunterbrechung	Fahrtunterbrechung auf Mittelinseln, Fahrbahnteilern, etc.	2
Lichtsignalanlagen	Wartezeit >= 60 Sekunden	2

Bewertungskriterien Knoten

Mangelbeschreibung	Bewertungskriterien	Priorität Mangelbe- seitigung
Radverkehrsführung	Von der Fahrbahn abgesetzte Führung von RVA	1
	Radverkehrsfurt fehlt	1
	Radverkehrsfurt nicht deutlich erkennbar	2
	Keine / ungeeignete Vorkehrungen für Linksabbiegen	1
	Ungeeignete Radverkehrsführung über freien Kfz-Rechtsabbieger	1
	Starker Verschwenk im Zuge der Radverkehrsführung	2
Sicht an Knotenpunkten	Sichtfeld eingeschränkt (je nach Ausprägung)	1 o. 2
Aufstellflächen	Zu klein (je nach Ausprägung)	1 o. 2
Oberflächenbeschaffen- heit	Bordsteinabsenkung >= 3 cm	1 o. 2
Lichtsignalanlagen	Fahrtunterbrechung auf Mittelinseln, Fahrbahnteilern, etc.	2
	Wartezeit >= 60 Sekunden	2
	Fehlende vorgezogene Haltelinien	2
	Fehlende gesonderte Radfahrtsignalisierung	2

Legende:

RVA Radverkehrsanlage

GW, Rf frei Gehweg mit Zusatz Radfahrer frei

RW Radweg

HV Hauptverbindung im Radverkehrsnetz

Kfz Kraftfahrzeuge